

(Pieczęć Wykonawcy)

**„Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego – śmieciarki
do wywozu nieczystości stałych gromadzonych w sposób selektywny
na podwoziu o DMC = 26 T”**

Nr sprawy: śmieciarka.

Dane techniczne dostawy

Wypełnić i załączyć jako załącznik do oferty	Spełnia Tak / Nie	Wpisać „tak” lub „nie” i uwagi własne oferenta lub żądane dane techniczne
1	2	3
A. Dane techniczne podwozia		
1. Podwozie fabrycznie nowe, trzyosiowe 6 x 2 / 4.		
2. Dopuszczalna masa całkowita 26.000 kg.		
3. Rozstaw osi 1-3 max. 5100 mm.		
4. Silnik:		
a) moc minimum 320 KM ,Common-Rail		
b) spełniający normy emisji spalin EURO 5		
c) pojemność silnika max. 11 litrów		
d) maksymalny moment obrotowy min. 1600 Nm		
e) wydech wyprowadzony do góry za kabiną		
f) dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody		
g) płomieniowe urządzenie rozruchowe		
5. Skrzynia biegów:		
a) skrzynia biegów zautomatyzowana, 12 biegowa		
b) sygnalizacja biegu wstecznego dźwiękowa		
6. Oś przednia:		
a) zawieszenie przednie na resorach parabolicznych min. 8 T		
b) stabilizator osi przedniej		
7. Oś tylna:		
a) zawieszenie pneumatyczne min. 19 T		
b) stabilizator osi tylnej		
c) blokada mechanizmu różnicowego		
d) druga oś skrętna, ostatnia napędowa		
8. Przełożenie tylnego mostu odpowiednio dobrane do specyfikacji pracy śmieciarki		
9. Przystawka odbioru mocy napędzana bezpośrednio od silnika, niezależna od sprzęgła, spełniająca wymogi zabudowy		
10. Regulacja pilotem wysokości tylnego zawieszenia		

11. Układ hamulcowy		
a) dwuobwodowy z układem ABS		
b) hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe		
c) system antypoślizgowy ASR		
d) hamulec silnikowy		
e) hamulec przystankowy dla śmieciarki		
f) osuszacz powietrza podgrzewany		
12. Klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury		
13. Kabina:		
a) kabina krótka, trzyniejsowa		
b) fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z regulacją ustawienia		
c) ergonomiczne siedzenia dla dwóch pasażerów		
d) lusterka wsteczne ogrzewane		
e) dodatkowe lusterko do obserwacji krawężnika z prawej strony		
f) oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami		
g) centralny zamek		
h) komputer pokładowy		
i) tachograf cyfrowy		
j) osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera		
k) radio		
l) dach otwierany mechanicznie		
14. Malowanie:		
a) kabina – kolor niebieski RAL 5010		
b) zabudowa – kolor pomarańczowy		
c) podwozie – standard		
15. Układ kierowniczy:		
a) lewostronny ze wspomaganiem		
b) koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem		
c) immobiliser		
16. Układ elektryczny:		
a) akumulatory 12 V minimum 175 Ah – 2 sztuki		
b) mechaniczny wyłącznik akumulatorów		
17. Zbiornik paliwa min. 350 litrów z zamykanym korkiem na klucz		
18. Koła 22,5 z oponami 315/80R, tarcze kół 10 otworowe, opony na osi napędowej z bieżnikiem terenowym		
19. Wyposażenie:		
a) koło zapasowe		
b) klin pod koła		
c) gaśnica, trójkąt ostrzegawczy z lampą, apteczka		
d) fabryczny komplet kluczy		
e) podnośnik hydrauliczny		
f) lampa ostrzegawcza na kabinie – długa (plafoniera)		
g) fabryczny układ pomiaru zużytego paliwa		

20. Rok produkcji 2011.		
B. Zabudowa pojazdu:		
1. Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowniczym tylnym		
2. Pojemność skrzyni ładunkowej 22 m ³		
3. Mechanizm zgniatania liniowo płytowy		
4. Stopień zagęszczenia odpadów min 1 : 5		
5. Uniwersalne urządzenie załadownicze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 110 dm ³ do 1,1 m ³		
6. Część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowanie		
7. Dwa wyłączniki bezpieczeństwa		
8. Panel sterowania umieszczony po obu stronach skrzyni ładunkowej		
9. Kamera z tyłu zabudowy, monitor w kabinie		
10. Funkcja uwalniania zakleszczonych przedmiotów		
11. Możliwość pracy zabudowy nawet podczas awarii automatyki (wraz z fazą opróżniania zabudowy na wysypisku)		
12. Elektropneumatyczne sterowanie automatycznego cyklu załadunku		
13. Ściany boczne skrzyni ładunkowej wzmocnione ożebrowaniem z profili		
14. Urządzenie do rozładunku kontenerów KP 7 wraz z podporami stabilizującymi		
15. Udźwig bramy min. 5 T		
16. Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w barwach zamawiającego		
17. Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe typu „kogut” z przodu i tyłu pojazdu, reflektor roboczy z tyłu pojazdu pozwalający na pracę w nocy		
18. Pasy odbłaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku		
19. Błotniki kół tylnych z chlapaczami		
20. Uchwyt do mocowania miotły, łopaty oraz pojemnik o pojemności co najmniej 10 l na bieżącą wodę z kranikiem		
21. Dla kontenerów KP 7 przewidzieć zaczep łańcuchowy 4 punktowy z zabezpieczeniem przeciw odczepianiu		
22. Samoczynne ryglowanie kontenera KP 7 przy opróżnianiu (bez konieczności ręcznego blokowania od spodu)		
23. Dwa stopnie dla obsługi umieszczone z tyłu kosza zasypowego wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość do 30 km/h, uniemożliwiającymi cofanie oraz blokującymi cykl pracy śmieciarki		
24. Posiadać certyfikat CE		
25. Centralny automatyczny układ smarowania		
26. Pojemność kosza zasypowego min. 2,5 m ³		
27. Krawędź kosza zasypowego z otwieraną klapą umożliwiającą załadunek odpadów wielkogabarytowych		
28. Płyta wypychająca wysuwająca się o minimum 10 cm poza krawędź zabudowy		
29. Zbiornik na odcieki powstałe w wyniku prasowania odpadów wykonany ze stali nierdzewnej		

30. Króciec odpływowy w wannie załadowniczej		
31. System automatycznej redukcji prędkości krańcowej podnoszenia i opuszczania zasypu dla pojemników 110-1100 dm ³ .		
32. Podłoga skrzyni ładunkowej i dno kosza zasypowego wykonane ze stali Hardox o grubości min 6 mm.		
33. Rok produkcji 2011.		
C. Dane dodatkowe:		
1. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym:		
a) podwozia: nieprzekraczalny czas przybycia serwisu 24 h i usunięcia awarii 48 h		
b) zabudowy: nieprzekraczalny czas przybycia serwisu 24 h i usunięcia awarii 48 h		
2. Warunki gwarancji:		
a) podwozia – minimum 12 miesięcy		
b) zabudowy – minimum 24 miesiące		
3. Instrukcja obsługi w języku polskim na podwozie i nadbudowę		
4. Szkolenie obsługi i kierowcy		
D. Inne dotykowe – nie wymienione:		

(Miejsce i data)

(pieczęcie i podpisy Wykonawcy Osób Uprawnionych)