



(Pieczęć Wykonawcy)

„Sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Cedrowicach.

Nr sprawy. 2014/OPK/ZOS/1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1 Zamówienie dotyczy świadczenia usługi sukcesywnego odbierania, transportu i przetwarzania odpadów ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (nazywanych dalej „osadem”) z oczyszczalni ścieków w Cedrowicach, gm. Ozorków, powiat Zgierski.
- 2 Osad odbierany będzie z terenu Oczyszczalni Ścieków.
- 3 Odbiór odpadów będzie następował sukcesywnie, w ilościach szacowanych na około 3 500 ton w okresie obowiązywania umowy, co stanowi maksymalną ilość w okresie obowiązywania umowy.
- 4 Świadczenie usługi będzie polegało na:
 - dostarczeniu przez Wykonawcę pojazdu przystosowanego do przewozu tego rodzaju odpadu o parametrach technicznych wymaganych w dokumentacji SIWZ;
 - zapewnienia postoju pojazdu na czas załadunku osadu na warunkach opisanych w SIWZ;
 - transporcie osadu do miejsca przetwarzania;
 - ostatecznego przetworzenia osadu
- 5 Wszelkie działania Wykonawcy muszą być zgodne w obowiązującymi przepisami, posiadanymi pozwoleniami za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca, oraz potwierdzone właściwymi dokumentami dotyczącymi obrotu odpadem i potwierdzeniem jego przetworzenia.
- 6 Warunki świadczenia usługi są następujące:
 - 6.1 odbiór osadów z terenu Oczyszczalni Ścieków w Cedrowicach przez Wykonawcę oraz transport do miejsca przetwarzania pojazdami o max. obciążeniu 8 Mg na oś;
 - 6.2 przetwarzanie odpadów **z wyłączeniem:**
 - **procesu określonego jako R10** w zał. Nr 1 do ustawy o odpadach tj. obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska,
 - **zastosowań zawartych w art. 96 ustawy o odpadach,**
 - 6.3 zamawiający zapewnia załadunek osadu zgromadzonego na placu magazynowym oraz w kontenerach KP - 7 własną ładowarką.
 - 6.4 Załadunek osadu odwodnionego na samochody Wykonawcy odbywać się będzie ładowarką z obsługą Zamawiającego.

- 6.5 Jednorazowo przewiduje się załadunek od 20 do 25 Mg w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, maksymalnie 60Mg na tydzień.
- 6.6 Ładowarka firmy JCB typ 3CXT ECO o pojemności łyżki 1,0 m³.
- 6.7 Wysokość załadunku – max 310 cm.
- 6.8 Pojazd którym dysponuje Wykonawca musi umożliwiać załadunek osadu wskazanym przez Zamawiającego sprzętem oraz możliwość zważenia na wadze wskazanej niżej przez Zamawiającego
- 6.9 Osad odbierany będzie z placu magazynowego zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków.
- 6.10 Osad po załadunku będzie podlegał zważeniu na wadze towarowej zlokalizowanej na terenie bazy OPK przy ulicy Żwirki 30 w Ozorkowie w celu określenia wagi kontrolnej do dokonania porównań z pomiarami wagowymi w miejscu przetwarzania.

Parametry wagi towarowej:

- wymiar płyty wagi – 3 x 18 m,
- waga całkowita pojazdu – do 60 Mg.

- 7 Opis procesu wytwarzania odwodnionego komunalnego osadu ściekowego oraz jego właściwości.

7.1 Technologia oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnia Ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z usuwaniem związków biogenych. Do wspomagania procesu biologicznego oczyszczania ścieków stosuje się okresowo koagulant żelazowy PIX- 113 lub PAX;

7.2 Technologia zagęszczania, stabilizacji i odwadniania osadów.

- osad odwadniany jest na prasie taśmowej, przy pomocy polielektrolitów kationowych.
- stabilizacja osadu prowadzona jest za pomocą wapna wysokorektywnego w stacji higienizacji osadu.

7.3 Charakterystyka osadu odwodnionego.

Parametry osadu odwodnionego

Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych	Badanie grudzień 2013	Badanie marzec 2014	Badanie lipiec 2014
Odczyn pH	10,9	6,7	>12,0
Zawartość suchej masy [%]	15,4	13,6	17,3
Zawartość substancji organicznych [%s.m.]	70,3	75,8	58,4
Zawartość azotu ogólnego [%s.m.] w tym azotu amonowego [%s.m.]	5,29	5,32	4,48
Zawartość fosforu ogólnego [%s.m.]	3,77	3,75	3,94

Zawartość wapnia [%s.m.]	7,32	5,3	9,19
Zawartość magnezu [%s.m.]	0,46	0,46	0,69
Ołów [mg/kg s.m.]	32,5	27,1	<25,0
Kadm [mg/kg s.m.]	<1,0	<1,0	<1,0
Chrom [mg/kg s.m.]	52,0	24,0	22,4
Miedź [mg/kg s.m.]	51,0	50,5	46,2
Nikiel [mg/kg s.m.]	11,2	<10,0	11,4
Rtęć [mg/kg s.m.]	0,182	0,148	0,206
Cynk [mg/kg s.m.]	662,5	472,5	466,9
Łączna liczba żywych jaj pasożytów (liczba/kg s.m osadu)	Nie stwierdzono obecności żywych jaj pasożytów	Nie stwierdzono obecności żywych jaj pasożytów	Nie stwierdzono obecności żywych jaj pasożytów
Bakterie z rodzaju Salmonella w 100g osadów przeznaczonych do badań	nie wyizolowano	nie wyizolowano	nie wyizolowano

- Struktura osadu: kapilarno-porowata,

Z praktyki eksploatacyjnej wynika, że powyższe parametry mogą ulegać zmianie podczas bieżącej eksploatacji, do 10 % skrajnych wartości.

Maksymalna zawartość suchej masy przed higienizacją – 19%

8 Wystawianie dokumentów.

Zbiorcza karta przekazania odpadów będzie sporządzana raz na miesiąc przez Zamawiającego.

Wszystkie dane niezbędne do sporządzenia karty przekazania odpadów i prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z wymogami prawa, Wykonawca przekaze Zamawiającemu niezwłocznie.

Dobowo sporządzany będzie dokument potwierdzający przekazanie – przyjęcie osadu.

9 Termin, miejsce odbioru i załadunek osadu.

9.1 Odbiór osadu będzie się odbywał w dni robocze w godzinach 07.00 – 14.00. w ilości podanej przez Zamawiającego.

9.2 Osad będzie odebrany nie później niż w ciągu następnych dwóch dni roboczych licząc od dnia po dniu dokonania zgłoszenia na warunkach ustalonych w umowie.

9.3 Zgłoszenie będzie dokonane telefonicznie oraz mailowo na adresy osób wskazanych do kontaktów w umowie.

10 Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie faktury wystawianej raz w miesiącu na podstawie dokumentów potwierdzających ilość odebranego osadu wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami, min. na podstawie ilości określonych w potwierdzonych kartach przekazania odpadów oraz stawki jednostkowej za 1 tonę osadu zgodnie z ofertą cenową.