

(Pieczęć Wykonawcy)

Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
 „Dostawa 4 sztuk nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego.”  
 Nr rej. 2015 / OPK / SAM2

## Dane techniczne dostawy.

| <b>Samochód dostawczy do 3,5t z podwójną kabiną i wywrotką trójstronną wysoką zabudową - burtą</b>    |                      |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Wypełnić i załączyć jako załącznik do oferty                                                          | Spełnia<br>Tak / Nie | Wpisać uwagi własne<br>oferenta lub<br>oferowane dane<br>techniczne |
| 1                                                                                                     | 2                    | 3                                                                   |
| <b>Parametry techniczne pojazdu</b>                                                                   |                      |                                                                     |
| 1. rok produkcji 2015                                                                                 |                      |                                                                     |
| 2. długość całkowita pojazdu minimum 6200 mm                                                          |                      |                                                                     |
| 3. rozstaw osi minimum 4000 mm                                                                        |                      |                                                                     |
| 4. wysokość pojazdu minimum 2200 mm                                                                   |                      |                                                                     |
| 5. kabina pojazdu – podwójna ( brygadówka )                                                           |                      |                                                                     |
| 6. lakier akrylowy niemetaliczny – kolor biały                                                        |                      |                                                                     |
| 7. silnik:                                                                                            |                      |                                                                     |
| a. wysokoprężny, turbodoładowany w technologii common rail o pojemności 1 900 – 2 500 cm <sup>3</sup> |                      |                                                                     |
| b. moc minimum 115 KM i norma czystości spalin EURO 5                                                 |                      |                                                                     |
| 8. skrzynia manualna minimum 6 – cio biegowa                                                          |                      |                                                                     |
| 9. dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 ton                                                     |                      |                                                                     |
| 10. ilość miejsc siedzących (kierowca + pasażerowie): 7 osób                                          |                      |                                                                     |
| <b>Wyposażenie pojazdu</b>                                                                            |                      |                                                                     |
| 1. system kontroli trakcji: ABS, ESC lub równoważne                                                   |                      |                                                                     |
| 2. wspomaganie kierownicy                                                                             |                      |                                                                     |
| 3. poduszka powietrza kierowcy                                                                        |                      |                                                                     |
| 4. regulowany fotel kierowcy w dwóch płaszczyznach                                                    |                      |                                                                     |
| 5. chłapacze przeciwbłotne przednie i tylne                                                           |                      |                                                                     |
| 6. lusterka boczne na długich ramionach                                                               |                      |                                                                     |
| 7. lusterka elektrycznie regulowane i podgrzewane                                                     |                      |                                                                     |
| 8. reflektory przednie o podwójnej optyce                                                             |                      |                                                                     |
| 9. boczne kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych                                                    |                      |                                                                     |

|                                                                                                                                                                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 10. dwa światła cofania                                                                                                                                                         |  |  |
| 11. kołpaki kół                                                                                                                                                                 |  |  |
| 12. centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi z funkcją blokady w czasie jazdy                                                                                   |  |  |
| 13. koło zapasowe umieszczone pod podwoziem                                                                                                                                     |  |  |
| 14. system blokady zapłonu z kodem w kluczyku                                                                                                                                   |  |  |
| 15. zagłówki z przodu i tyłu pełne regulowane na wysokość                                                                                                                       |  |  |
| 16. pasy przednie bezpieczeństwa 3-punktowe z ogranicznikiem napięcia                                                                                                           |  |  |
| 17. pasy tylne co najmniej 2-punktowe kanapy w II rzędzie                                                                                                                       |  |  |
| 18. kolumna kierownicy składana w razie wypadku                                                                                                                                 |  |  |
| 19. stopień wejściowy w kabinie pokryty antypoślizgową matą                                                                                                                     |  |  |
| 20. gumowe dywaniki podłogowe                                                                                                                                                   |  |  |
| 21. komputer pokładowy, komunikaty wyświetlane w języku polskim                                                                                                                 |  |  |
| 22. sygnał dźwiękowy pozostawionych włączonych świateł                                                                                                                          |  |  |
| 23. kolumna kierownicy regulowana co najmniej na wysokość                                                                                                                       |  |  |
| 24. szyby przednie sterowane elektrycznie                                                                                                                                       |  |  |
| 25. osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera                                                                                                                             |  |  |
| 26. podłoga z tworzywa łatwowymywalnego                                                                                                                                         |  |  |
| 27. podsufitka w kabinie z lampką sufitową                                                                                                                                      |  |  |
| 28. ogrzewanie i wentylacja, nawiewy boczne i przednie regulowane, dmuchawa co najmniej 4-biegowa, funkcja obiegu zamkniętego, nadmuch na przednią szybę i boczne, klimatyzacja |  |  |
| 29. zamykany schowek w części deski rozdzielczej, schowek w drzwiach kierowcy i pasażera, półka w kabinie kierowcy, wysuwany uchwyt na dokumenty                                |  |  |
| 30. fotel kierowcy z regulacją lędźwiową                                                                                                                                        |  |  |
| 31. kanapa dwumiejscowa dla pasażera z przodu                                                                                                                                   |  |  |
| 32. tylna ławka 4-miejscowa, schowek pod ławką                                                                                                                                  |  |  |
| 33. zestaw audio: radio z funkcją cd i mp3 z bluetooth oraz nagłośnienie przestrzeni                                                                                            |  |  |
| 34. logo zamawiającego z lewej oraz prawej strony pojazdu – do uzgodnienia wizualizacja reklamy wym. 1500/1000mm                                                                |  |  |
| 35. gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, pełnowymiarowe koło zapasowe                                                                                                         |  |  |
| 36. popielniczka z zapalniczką na konsoli centralnej oraz uchwyt na telefon komórkowy z gniazdem 12V                                                                            |  |  |
| <b>Warunki gwarancji</b>                                                                                                                                                        |  |  |
| 1. minimum 2 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne bez                                                                                                                       |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| limitu kilometrów                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 2. minimum 3 lata gwarancji na powłokę lakieru                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 3. minimum 6 lat gwarancji na brak korozji perforacyjnej od wewnątrz i na zewnątrz                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>Wymagania dotyczące serwisu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Dostępność serwisu – autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się na terenie województwa łódzkiego, godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku co najmniej w godzinach 8.00 – 16.00, w soboty co najmniej w godzinach 8.00-14.00. Rozpoczęcie naprawy nastąpi w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia |  |  |
| <b>Inne parametry lub wyposażenie (dodatkowe)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Pojazd ma być wyposażony w dwa komplety opon (letnie i zimowe) wraz z felgami                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| <b>Parametry techniczne zabudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 1. wymiary wywrotu o długości minimalnej 3100 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 2. wymiary wywrotu o szerokości minimalnej 2100 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 3. wymiary wywrotu o wysokości minimalnej 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 4. osłona kabiny ze wzmocnionymi otworami do mocowania ładunku oraz z górną nakładką przeciwpoślizgową do przewozu długich ładunków                                                                                                                                                                       |  |  |
| 5. rama pośrednie wykonana z profili aluminiowych, skręcanych, profil obwodowy wykonany z anodowanego aluminium                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 6. burty wykonane z profili aluminiowych, składanych na wysokość 600mm, burty boczne w całości                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 7. zasilanie wywrotu pompa hydrauliczna napędzana silnikiem elektrycznym, sterowanie za pomocą pilota                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 8. ogranicznik kąta wywrotu                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 9. system zabezpieczeń przechyłu                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 10. zawiasy dolne burt bocznych + zawiasy górne i dolne burty tylnej                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 11. podłoga aluminiowa                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 12. dodatkowe mocowanie ładunku - minimum 6szt.                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 13. dodatkowa osłona lamp tylnych pojazdu                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 14. Zabezpieczenie powierzchni ładunkowej przez zwijaną plandekę umocowaną do stelażu przy kabinie, mocowanie przy rozłożeniu do burt                                                                                                                                                                     |  |  |
| 15. Pomarańczowa belka sygnalizacyjna składająca się z lamp pulsujących i pozycyjnych wraz z dwoma halogenami służącymi jako światła robocze (szperacze). Montowana w najwyższym punkcie samochodu.                                                                                                       |  |  |

| <b>Samochód dostawczy do 3,5t z podwójną kabiną i wywrotką trójstronną z niską zabudową + stelaż ażurowy</b> |                      |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Wypełnić i załączyć jako załącznik do oferty                                                                 | Spełnia<br>Tak / Nie | Wpisać uwagi własne<br>oferenta lub<br>oferowane dane<br>techniczne |
| 1                                                                                                            | 2                    | 3                                                                   |
| <b>Parametry techniczne pojazdu</b>                                                                          |                      |                                                                     |
| 1. rok produkcji 2015                                                                                        |                      |                                                                     |
| 2. długość całkowita pojazdu minimum 6200 mm                                                                 |                      |                                                                     |
| 3. rozstaw osi minimum 4000 mm                                                                               |                      |                                                                     |
| 4. wysokość pojazdu minimum 2200 mm                                                                          |                      |                                                                     |
| 5. kabina pojazdu – podwójna ( brygadówka )                                                                  |                      |                                                                     |
| 6. lakier akrylowy niemetaliczny – kolor biały                                                               |                      |                                                                     |
| 7. silnik:                                                                                                   |                      |                                                                     |
| c. wysokoprężny, turbodoładowany w technologii common rail o pojemności 1 900 – 2 500 cm <sup>3</sup>        |                      |                                                                     |
| d. moc minimum 115 KM i norma czystości spalin EURO 5                                                        |                      |                                                                     |
| 8. skrzynia manualna minimum 6 – cio biegowa                                                                 |                      |                                                                     |
| 9. dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 ton                                                            |                      |                                                                     |
| 10. ilość miejsc siedzących (kierowca + pasażerowie): 7 osób                                                 |                      |                                                                     |
| <b>Wposażenie pojazdu</b>                                                                                    |                      |                                                                     |
| 1. system kontroli trakcji: ABS, ESC lub równoważne                                                          |                      |                                                                     |
| 2. wspomaganie kierownicy                                                                                    |                      |                                                                     |
| 3. poduszka powietrza kierowcy                                                                               |                      |                                                                     |
| 4. regulowany fotel kierowcy w dwóch płaszczyznach                                                           |                      |                                                                     |
| 5. chłapacze przeciwbłotne przednie i tylne                                                                  |                      |                                                                     |
| 6. lusterka boczne na długich ramionach                                                                      |                      |                                                                     |
| 7. lusterka elektrycznie regulowane i podgrzewane                                                            |                      |                                                                     |
| 8. reflektory przednie o podwójnej optyce                                                                    |                      |                                                                     |
| 9. boczne kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych                                                           |                      |                                                                     |
| 10. dwa światła cofania, jedno przeciwmgłowe                                                                 |                      |                                                                     |
| 11. kołpaki kół                                                                                              |                      |                                                                     |
| 12. centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi z funkcją blokady w czasie jazdy                |                      |                                                                     |
| 13. koło zapasowe umieszczone pod podwoziem                                                                  |                      |                                                                     |
| 14. system blokady zapłonu z kodem w kluczyku                                                                |                      |                                                                     |
| 15. zagłówki z przodu i tyłu pełne regulowane na wysokość                                                    |                      |                                                                     |
| 16. pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z ogranicznikiem napięcia                                                 |                      |                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 17. pasy tylne co najmniej 2-punktowe kanapy w II rzędzie                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 18. kolumna kierownicy składana w razie wypadku                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 19. stopień wejściowy w kabinie pokryty antypoślizgową matą                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 20. gumowe dywaniki podłogowe                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 21. komputer pokładowy, komunikaty wyświetlane w języku polskim                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 22. sygnał dźwiękowy pozostawionych włączonych świateł                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 23. kolumna kierownicy regulowana co najmniej na wysokość                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 24. szyby przednie sterowane elektrycznie                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 25. osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 26. podłoga z tworzywa łatwowymywalnego                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 27. podsufitka w kabinie z lampką sufitową                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 28. ogrzewanie i wentylacja, nawiewy boczne i przednie regulowane, dmuchawa co najmniej 4-biegowa, funkcja obiegu zamkniętego, nadmuch na przednią szybę i boczne, klimatyzacja                                                                                  |  |  |
| 29. zamykany schowek w części deski rozdzielczej, schowek w drzwiach kierowcy i pasażera, półka w kabinie kierowcy, wysuwany uchwyt na dokumenty                                                                                                                 |  |  |
| 30. fotel kierowcy z regulacją lędźwiową                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 31. kanapa dwumiejscowa dla pasażera z przodu                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 32. tylna ławka 4-miejscowa, schowek pod ławką                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 33. zestaw audio: radio z funkcją cd i mp3 z bluetooth oraz nagłośnienie przestrzeni                                                                                                                                                                             |  |  |
| 34. logo zamawiającego z lewej oraz prawej strony pojazdu – do uzgodnienia wizualizacja reklamy wym. 1500/1000mm                                                                                                                                                 |  |  |
| 35. gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, pełnowymiarowe koło zapasowe                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 36. popielniczka z zapalniczką na konsoli centralnej oraz uchwyt na telefon komórkowy z gniazdem 12V                                                                                                                                                             |  |  |
| <b>Warunki gwarancji</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 1. minimum 2 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 2. minimum 3 lata gwarancji na powłokę lakieru                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 3. minimum 6 lat gwarancji na brak korozji perforacyjnej od wewnątrz i na zewnątrz                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>Wymagania dotyczące serwisu</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Dostępność serwisu – autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się na terenie województwa łódzkiego, godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku co najmniej w godzinach 8.00 – 16.00, w soboty co najmniej w godzinach 8.00-14.00. Rozpoczęcie naprawy nastąpi w |  |  |

|                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>Inne parametry lub wyposażenie (dodatkowe)</b>                                                                                                                                                   |  |  |
| Pojazd ma być wyposażony w dwa komplety opon (letnie i zimowe) wraz z felgami                                                                                                                       |  |  |
| <b>Parametry techniczne zabudowy</b>                                                                                                                                                                |  |  |
| 1. wymiary wywrotu o długości minimalnej 3100 mm                                                                                                                                                    |  |  |
| 2. wymiary wywrotu o szerokości minimalnej 2100 mm                                                                                                                                                  |  |  |
| 3. wymiary wywrotu o wysokości minimalnej 400 mm                                                                                                                                                    |  |  |
| 4. osłona kabiny ze wzmocnionymi otworami do mocowania ładunku oraz z górną nakładką przeciwpoślizgową do przewozu długich ładunków                                                                 |  |  |
| 5. rama pośrednie wykonana z profili aluminiowych, skręcanych, profil obwodowy wykonany z anodowanego aluminium                                                                                     |  |  |
| 6. burty wykonane z profili aluminiowych, składanych na wysokość 400mm, burty boczne w całości                                                                                                      |  |  |
| 7. zasilanie wywrotu pompa hydrauliczna napędzana silnikiem elektrycznym, sterowanie za pomocą pilota                                                                                               |  |  |
| 8. ogranicznik kąta wywrotu                                                                                                                                                                         |  |  |
| 9. system zabezpieczeń przechyłu                                                                                                                                                                    |  |  |
| 10. zawiasy dolne burt bocznych + zawiasy górne i dolne burty tylnej                                                                                                                                |  |  |
| 11. podłoga aluminiowa                                                                                                                                                                              |  |  |
| 12. dodatkowe mocowanie ładunku - minimum 6szt.                                                                                                                                                     |  |  |
| 13. dodatkowa osłona lamp tylnych pojazdu                                                                                                                                                           |  |  |
| 14. Demontowane zabezpieczenie powierzchni ładunkowej przez zwijaną plandekę umocowaną do stelażu przy kabinie, mocowanie przy rozłożeniu do burt                                                   |  |  |
| 15. dodatkowa nadstawka wywrotki ze stelażu azurowego na wysokość minimum 1100 mm                                                                                                                   |  |  |
| 16. Pomarańczowa belka sygnalizacyjna składająca się z lamp pulsujących i pozycyjnych wraz z dwoma halogenami służącymi jako światła robocze (szperacze). Montowana w najwyższym punkcie samochodu. |  |  |

| <b>Samochód dostawczy do 3,5t typu furgon</b>                                                |                      |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Wypełnić i załączyć jako załącznik do oferty                                                 | Spełnia<br>Tak / Nie | Wpisać uwagi własne<br>oferenta lub<br>oferowane dane<br>techniczne |
| 1                                                                                            | 2                    | 3                                                                   |
| <b>Parametry techniczne pojazdu</b>                                                          |                      |                                                                     |
| 1. rok produkcji 2015                                                                        |                      |                                                                     |
| 2. długość całkowita pojazdu minimum 4300 mm                                                 |                      |                                                                     |
| 3. rozstaw osi minimum 2650 mm                                                               |                      |                                                                     |
| 4. wysokość pojazdu minimum 1800 mm                                                          |                      |                                                                     |
| 5. lakier akrylowy niemetaliczny – kolor biały                                               |                      |                                                                     |
| 6. silnik:                                                                                   |                      |                                                                     |
| a. benzyna o pojemności 1 150 – 1 600 cm <sup>3</sup>                                        |                      |                                                                     |
| b. moc minimum 70 KM i norma czystości spalin EURO 5                                         |                      |                                                                     |
| 7. skrzynia manualna minimum 5 – cio biegowa                                                 |                      |                                                                     |
| 8. napęd przedni                                                                             |                      |                                                                     |
| 9. dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 ton                                            |                      |                                                                     |
| 10. ładowność minimalna 700kg                                                                |                      |                                                                     |
| 10. ilość miejsc siedzących (kierowca + pasażerowie): 2 osób                                 |                      |                                                                     |
| <b>Wposażenie pojazdu</b>                                                                    |                      |                                                                     |
| 1. system kontroli trakcji: ABS, ECS lub równoważne                                          |                      |                                                                     |
| 2. wspomaganie kierownicy                                                                    |                      |                                                                     |
| 3. poduszka powietrza kierowcy                                                               |                      |                                                                     |
| 4. chłapacze przeciwbłotne przednie i tylne                                                  |                      |                                                                     |
| 5. obręcze kół minimum 15” z kołpakami                                                       |                      |                                                                     |
| 6. stała przegroda działowa - pełna, oddzielająca część pasażerską od towarowej              |                      |                                                                     |
| 7. centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi z funkcją blokady w czasie jazdy |                      |                                                                     |
| 8. koło zapasowe umieszczone pod podwoziem lub w kabinie                                     |                      |                                                                     |
| 9. system blokady zapłonu z kodem w kluczyku                                                 |                      |                                                                     |
| 10. zagłówki pełne regulowane na wysokość                                                    |                      |                                                                     |
| 11. pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z ogranicznikiem napięcia                                 |                      |                                                                     |
| 12. kolumna kierownicy składana w razie wypadku                                              |                      |                                                                     |
| 13. gumowe dywaniki podłogowe                                                                |                      |                                                                     |
| 14. komputer pokładowy, komunikaty wyświetlane w języku polskim                              |                      |                                                                     |
| 15. sygnał dźwiękowy pozostawionych włączonych świateł                                       |                      |                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 16. kolumna kierownicy regulowana co najmniej na wysokość                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 17. szyby przednie sterowane elektrycznie                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 18. osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 19. podsufitka w kabinie z lampką sufitową                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 20. ogrzewanie i wentylacja, nawiewy boczne i przednie regulowane, dmuchawa co najmniej 4-biegowa, funkcja obiegu zamkniętego, nadmuch na przednią szybę i boczne, klimatyzacja manualna                                                                                                                  |  |  |
| 21. zamykany schowek w dolnej części deski rozdzielczej, schowek w drzwiach kierowcy i pasażera                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 22. zestaw audio: radio z funkcją cd i mp3 z bluetooth oraz nagłośnieniem przestrzeni                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 34. logo zamawiającego z lewej oraz prawej strony pojazdu – do uzgodnienia wizualizacja reklamy, wym. 1500/1000mm                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 35. gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, pełnowymiarowe koło zapasowe                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 36. popielniczka z zapalniczką na konsoli centralnej                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>Warunki gwarancji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 1. minimum 2 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 2. minimum 3 lata gwarancji na powłokę lakieru                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 3. minimum 12 lat gwarancji na brak korozji perforacyjnej od wewnątrz i na zewnątrz                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <b>Wymagania dotyczące serwisu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Dostępność serwisu – autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się na terenie województwa łódzkiego, godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku co najmniej w godzinach 8.00 – 16.00, w soboty co najmniej w godzinach 8.00-14.00. Rozpoczęcie naprawy nastąpi w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia |  |  |
| <b>Inne parametry lub wyposażenie (dodatkowe)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 1. Pojazd ma być wyposażony w dwa komplety opon ( letnie i zimowe ) wraz z felgami                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 2. Pojazd ma być wyposażony w stalową galeryjkę dachową do przewozu ładunków o masie do 70kg minimum oraz 1000mm szerokości minimum                                                                                                                                                                       |  |  |
| 3. Pojazd ma być wyposażony w hak holowniczy z gniazdem                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>Parametry techniczne zabudowy – strefy ładunkowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 1. strefa ładunkowa o długości minimalnej 1760 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 2. strefa ładunkowa o szerokości minimalnej 1350 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 3. strefa ładunkowa o szerokości minimalnej 1100 mm – między wnękami kół                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

|                                                                                                                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4. strefa ładunkowa o wysokości minimalnej 1100 mm                                                                                                          |  |  |
| 5. przestrzeń ładunkowa nie przeszklona                                                                                                                     |  |  |
| 6. tylne drzwi asymetryczne, pełne dwuskrzydłowe                                                                                                            |  |  |
| 7. jedno drzwi boczne przesuwne nie przeszklone                                                                                                             |  |  |
| 8. co najmniej 6 podłogowych uchwytów do mocowania ładunku                                                                                                  |  |  |
| 9. co najmniej 2 uchwyty do mocowania ładunku na ścianie z drzwiami przesuwными oraz co najmniej 3 do mocowania ładunku po stronie przeciwnej ( bez drzwi ) |  |  |
| 10 . zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej panelami ochronnymi ze sklejk ( podłoga, drzwi boczne, drzwi tylne oraz pozostała przestrzeń ładunkowa )         |  |  |

**UWAGA!!!**

**Należy załączyć karty katalogowe/techniczne w celu potwierdzenia parametrów technicznych – wyposażenia pojazdów**

---

*(Miejsce i data)*

---

*(pieczęcie i podpisy Wykonawcy Osób Uprawnionych)*