

(Pieczęć Wykonawcy)

Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 „Dostawa 4 sztuk nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego.”
 Nr rej. 2016 / OPK / SAM2

Dane techniczne dostawy.

Samochód dostawczy do 3,5 tony z podwójną kabiną i wywrotką trójkonną z niską zabudową + stelaż ażurowy 1 sztuka		
Wypełnić i załączyć jako załącznik do oferty	Spełnia Tak / Nie	Wpisać uwagi własne oferenta lub oferowane dane techniczne
1	2	3
Parametry techniczne pojazdu		
1. rok produkcji 2015 minimum		
2. długość całkowita pojazdu minimum 6200 mm		
3. rozstaw osi minimum 4000 mm		
4. wysokość pojazdu minimum 2200 mm		
5. kabina pojazdu – podwójna (brygadówka)		
6. lakier akrylowy niemetaliczny – kolor biały		
7. silnik:		
a. wysokoprężny, turbodoładowany w technologii common rail o pojemności 1 900 – 2 500 cm ³		
b. moc minimum 115 KM i norma czystości spalin EURO 5		
8. skrzynia manualna minimum 6 – cio biegowa		
9. dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 ton		
10. ilość miejsc siedzących (kierowca + pasażerowie): 6 osób minimum		
Wyposażenie pojazdu		
1. system kontroli trakcji: ABS, ESC lub równoważne		
2. wspomaganie kierownicy		
3. poduszka powietrza kierowcy		
4. regulowany fotel kierowcy w dwóch płaszczyznach		
5. chłapacze przeciwbłotne przednie i tylne		
6. lusterka boczne na długich ramionach		
7. lusterka elektrycznie regulowane i podgrzewane		

8. reflektory przednie o podwójnej optyce (światła do jazdy dziennej)		
9. boczne kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych		
10. dwa światła cofania, jedno przeciwmgłowe		
11. kołpaki kół		
12. centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi z funkcją blokady w czasie jazdy		
13. koło zapasowe umieszczone pod podwoziem		
14. system blokady zapłonu z kodem w kluczyku - immobiliser		
15. zagłówki z przodu i tyłu pełne regulowane na wysokość		
16. pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z ogranicznikiem napięcia		
17. pasy tylne co najmniej 2-punktowe kanapy w II rzędzie		
18. kolumna kierownicy składana w razie wypadku		
19. stopień wejściowy w kabinie pokryty antypoślizgową matą		
20. gumowe dywaniki podłogowe		
21. komputer pokładowy, komunikaty wyświetlane w języku polskim		
22. sygnał dźwiękowy pozostawionych włączonych świateł		
23. kolumna kierownicy regulowana co najmniej na wysokość		
24. szyby przednie sterowane elektrycznie		
25. osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera		
26. podłoga z tworzywa łatwozmywalnego		
27. podsufitka w kabinie z lampką sufitową		
28. ogrzewanie i wentylacja, nawiewy boczne i przednie regulowane, dmuchawa co najmniej 4-biegowa, funkcja obiegu zamkniętego, nadmuch na przednią szybę i boczne, klimatyzacja		
29. zamykany schowek w części deski rozdzielczej, schowek w drzwiach kierowcy i pasażera, półka w kabinie kierowcy, wysuwany uchwyt na dokumenty		
30. fotel kierowcy z regulacją lędźwiową		
31. kanapa dwumiejscowa dla pasażera z przodu		
32. tylna ławka min. 3-miejscowa, schowek pod ławką		
33. zestaw audio: radio z funkcją cd i mp3 z bluetooth oraz nagłośnienie przestrzeni		
34. logo zamawiającego z lewej oraz prawej strony pojazdu – do uzgodnienia wizualizacja reklamy wym. 2500/2000mm		
35. gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, pełnowymiarowe koło zapasowe		

36. popielniczka z zapalniczką na konsoli centralnej oraz uchwyt na telefon komórkowy z gniazdem 12V		
Warunki gwarancji		
1. minimum 2 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów – miesiące		
2. minimum 3 lata gwarancji na powłokę lakieru – miesiące		
3. minimum 6 lat gwarancji na brak korozji perforacyjnej od wewnątrz i na zewnątrz – miesiące		
Wymagania dotyczące serwisu		
Dostępność serwisu – autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się na terenie województwa łódzkiego, godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku co najmniej w godzinach 8.00 – 16.00, w soboty co najmniej w godzinach 8.00-14.00. Rozpoczęcie naprawy nastąpi w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia		
Inne parametry lub wyposażenie (dodatkowe)		
Pojazd ma być wyposażony w dwa komplety opon (letnie i zimowe) wraz z felgami		
Parametry techniczne zabudowy		
1. wymiary wywrotu o długości minimalnej 3100 mm		
2. wymiary wywrotu o szerokości minimalnej 2100 mm		
3. wymiary wywrotu o wysokości minimalnej 400 mm		
4. osłona kabiny ze wzmocnionymi otworami do mocowania ładunku oraz z górną nakładką przeciwpoślizgową do przewozu długich ładunków		
5. rama pośrednia wykonana z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie		
6. burty wykonane z profili aluminiowych, składanych na wysokość 400mm, burty boczne w całości		
7. zasilanie wywrotu pompa hydrauliczna napędzana silnikiem elektrycznym, sterowanie za pomocą pilota		
8. ogranicznik kąta wywrotu		
9. system zabezpieczeń przechyłu		
10. zawiasy dolne burt bocznych + zawiasy górne i dolne burty tylnej		
11. dodatkowe mocowanie ładunku - minimum 6szt.		
12. dodatkowa osłona lamp tylnich pojazdu		
13. Demontowane zabezpieczenie powierzchni ładunkowej przez zwijaną plandekę umocowaną do stelażu przy kabinie, mocowanie przy rozłożeniu do burt		
14. dodatkowa nadstawka wywrotki ze stelażu ażurowego na wysokość minimum 1100 mm		

15. Pomarańczowa belka LED sygnalizacyjna składająca się z lamp pulsujących i pozycyjnych wraz z dwoma halogenami służącymi jako światła robocze (szperacze). Montowana w najwyższym punkcie samochodu.		
---	--	--

Samochód dostawczy do 3,5 tony z podwójną kabiną i wywrotką trójkonną z wysoką zabudową – burtą 1 sztuka		
Wypełnić i załączyć jako załącznik do oferty	Spełnia Tak / Nie	Wpisać uwagi własne oferenta lub oferowane dane techniczne
1	2	3
Parametry techniczne pojazdu		
1. rok produkcji 2015 minimum		
2. długość całkowita pojazdu minimum 6200 mm		
3. rozstaw osi minimum 4000 mm		
4. wysokość pojazdu minimum 2200 mm		
5. kabina pojazdu – podwójna (brygadówka)		
6. lakier akrylowy niemetaliczny – kolor biały		
7. silnik:		
a. wysokoprężny, turbodoładowany w technologii common rail o pojemności 1 900 – 2 500 cm ³		
b. moc minimum 115 KM i norma czystości spalin EURO 5		
8. skrzynia manualna minimum 6 – cio biegowa		
9. dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 ton		
10. ilość miejsc siedzących (kierowca + pasażerowie): 6 osób minimum		
Wyposażenie pojazdu		
1. system kontroli trakcji: ABS, ESC lub równoważne		
2. wspomaganie kierownicy		
3. poduszka powietrza kierowcy		
4. regulowany fotel kierowcy w dwóch płaszczyznach		
5. chlapacze przeciwbłotne przednie i tylne		
6. lusterka boczne na długich ramionach		
7. lusterka elektrycznie regulowane i podgrzewane		
8. reflektory przednie o podwójnej optyce (światła do jazdy dziennej)		
9. boczne kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych		
10. dwa światła cofania, jedno przeciwmgłowe		
11. kołpaki kół		

12. centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi z funkcją blokady w czasie jazdy		
13. koło zapasowe umieszczone pod podwoziem		
14. system blokady zapłonu z kodem w kluczyku- immobiliser		
15. zagłówki z przodu i tyłu pełne regulowane na wysokość		
16. pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z ogranicznikiem napięcia		
17. pasy tylne co najmniej 2-punktowe kanapy w II rzędzie		
18. kolumna kierownicy składana w razie wypadku		
19. stopień wejściowy w kabinie pokryty antypoślizgową matą		
20. gumowe dywaniki podłogowe		
21. komputer pokładowy, komunikaty wyświetlane w języku polskim		
22. sygnał dźwiękowy pozostawionych włączonych świateł		
23. kolumna kierownicy regulowana co najmniej na wysokość		
24. szyby przednie sterowane elektrycznie		
25. osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera		
26. podłoga z tworzywa łatwowymywalnego		
27. podsufitka w kabinie z lampką sufitową		
28. ogrzewanie i wentylacja, nawiewy boczne i przednie regulowane, dmuchawa co najmniej 4-biegowa, funkcja obiegu zamkniętego, nadmuch na przednią szybę i boczne, klimatyzacja		
29. zamykany schowek w części deski rozdzielczej, schowek w drzwiach kierowcy i pasażera, półka w kabinie kierowcy, wysuwany uchwyt na dokumenty		
30. fotel kierowcy z regulacją lędźwiową		
31. kanapa dwumiejscowa dla pasażera z przodu		
32. tylna ławka min. 3-miejscowa, schowek pod ławką		
33. zestaw audio: radio z funkcją cd i mp3 z bluetooth oraz nagłośnienie przestrzeni		
34. logo zamawiającego z lewej oraz prawej strony pojazdu – do uzgodnienia wizualizacja reklamy wym. 2500/2000mm		
35. gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, pełnowymiarowe koło zapasowe		
36. popielniczka z zapalniczką na konsoli centralnej oraz uchwyt na telefon komórkowy z gniazdem 12V		
Warunki gwarancji		
1. minimum 2 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów – miesiące		
2. minimum 3 lata gwarancji na powłokę lakieru – miesiące		

3. minimum 6 lat gwarancji na brak korozji perforacyjnej od wewnątrz i na zewnątrz – miesiące		
Wymagania dotyczące serwisu		
Dostępność serwisu – autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się na terenie województwa łódzkiego, godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku co najmniej w godzinach 8.00 – 16.00, w soboty co najmniej w godzinach 8.00-14.00. Rozpoczęcie naprawy nastąpi w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia		
Inne parametry lub wyposażenie (dodatkowe)		
Pojazd ma być wyposażony w dwa komplety opon (letnie i zimowe) wraz z felgami		
Parametry techniczne zabudowy		
1. wymiary wywrotu o długości minimalnej 3100 mm		
2. wymiary wywrotu o szerokości minimalnej 2100 mm		
3. wymiary wywrotu o wysokości minimalnej 400 mm		
4. osłona kabiny ze wzmocnionymi otworami do mocowania ładunku oraz z górną nakładką przeciwpoślizgową do przewozu długich ładunków		
5. rama pośrednia wykonana z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie		
6. burty wykonane z profili aluminiowych, składanych na wysokość 600mm, burty boczne w całości		
7. zasilanie wywrotu pompa hydrauliczna napędzana silnikiem elektrycznym, sterowanie za pomocą pilota		
8. ogranicznik kąta wywrotu		
9. system zabezpieczeń przechyłu		
10. zawiasy dolne burt bocznych + zawiasy górne i dolne burty tylnej		
11. dodatkowe mocowanie ładunku - minimum 6szt.		
12. dodatkowa osłona lamp tylnych pojazdu		
13. Demontowane zabezpieczenie powierzchni ładunkowej przez zwijaną plandekę umocowaną do stelażu przy kabinie, mocowanie przy rozłożeniu do burt		
14. Pomarańczowa belka LED sygnalizacyjna składająca się z lamp pulsujących i pozycyjnych wraz z dwoma halogenami służącymi jako światła robocze (szperacze). Montowana w najwyższym punkcie samochodu.		

Samochód dostawczy do 3,5 tony z podwójną kabiną z wysoką zabudową – burtą + stelaż z osłoną z plandeki 1 sztuka		
Wypełnić i załączyć jako załącznik do oferty	Spełnia Tak / Nie	Wpisać uwagi własne oferenta lub oferowane dane techniczne
1	2	3
Parametry techniczne pojazdu		
1. rok produkcji 2015 minimum		
2. długość całkowita pojazdu minimum 6200 mm		
3. rozstaw osi minimum 4000 mm		
4. wysokość pojazdu minimum 2200 mm		
5. kabina pojazdu – podwójna (brygadówka)		
6. lakier akrylowy niemetaliczny – kolor biały		
7. silnik:		
a. wysokoprężny, turbodoładowany w technologii common rail o pojemności 1 900 – 2 500 cm ³		
b. moc minimum 115 KM i norma czystości spalin EURO 5		
8. skrzynia manualna minimum 6 – cio biegowa		
9. dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 ton		
10. ilość miejsc siedzących (kierowca + pasażerowie): 6 osób minimum		
Wyposażenie pojazdu		
1. system kontroli trakcji: ABS, ESC lub równoważne		
2. wspomaganie kierownicy		
3. poduszka powietrza kierowcy		
4. regulowany fotel kierowcy w dwóch płaszczyznach		
5. chlapacze przeciwbłotne przednie i tylne		
6. lusterka boczne na długich ramionach		
7. lusterka elektrycznie regulowane i podgrzewane		
8. reflektory przednie o podwójnej optyce (światła do jazdy dziennej)		
9. boczne kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych		
10. dwa światła cofania, jedno przeciwmgłowe		
11. kołpaki kół		
12. centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi z funkcją blokady w czasie jazdy		
13. koło zapasowe umieszczone pod podwoziem		
14. system blokady zapłonu z kodem w kluczyku- immobiliser		

15. zagłówki z przodu i tyłu pełne regulowane na wysokość		
16. pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z ogranicznikiem napięcia		
17. pasy tylne co najmniej 2-punktowe kanapy w II rzędzie		
18. kolumna kierownicy składana w razie wypadku		
19. stopień wejściowy w kabinie pokryty antypoślizgową matą		
20. gumowe dywaniki podłogowe		
21. komputer pokładowy, komunikaty wyświetlane w języku polskim		
22. sygnał dźwiękowy pozostawionych włączonych świateł		
23. kolumna kierownicy regulowana co najmniej na wysokość		
24. szyby przednie sterowane elektrycznie		
25. osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera		
26. podłoga z tworzywa łatwozmywalnego		
27. podsufitka w kabinie z lampką sufitową		
28. ogrzewanie i wentylacja, nawiewy boczne i przednie regulowane, dmuchawa co najmniej 4-biegowa, funkcja obiegu zamkniętego, nadmuch na przednią szybę i boczne, klimatyzacja		
29. zamykany schowek w części deski rozdzielczej, schowek w drzwiach kierowcy i pasażera, półka w kabinie kierowcy, wysuwany uchwyt na dokumenty		
30. fotel kierowcy z regulacją lędźwiową		
31. kanapa dwumiejscowa dla pasażera z przodu		
32. tylna ławka min. 3-miejscowa, schowek pod ławką		
33. zestaw audio: radio z funkcją cd i mp3 z bluetooth oraz nagłośnienie przestrzeni		
34. logo zamawiającego z lewej oraz prawej strony pojazdu – do uzgodnienia wizualizacja reklamy wym. 2500/2000mm		
35. gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, pełnowymiarowe koło zapasowe		
36. popielniczka z zapalniczką na konsoli centralnej oraz uchwyt na telefon komórkowy z gniazdem 12V		
Warunki gwarancji		
1. minimum 2 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów – miesiące		
2. minimum 3 lata gwarancji na powłokę lakieru – miesiące		
3. minimum 6 lat gwarancji na brak korozji perforacyjnej od wewnątrz i na zewnątrz – miesiące		
Wymagania dotyczące serwisu		

Dostępność serwisu – autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się na terenie województwa łódzkiego, godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku co najmniej w godzinach 8.00 – 16.00, w soboty co najmniej w godzinach 8.00-14.00. Rozpoczęcie naprawy nastąpi w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia		
Inne parametry lub wyposażenie (dodatkowe)		
1. Pojazd ma być wyposażony w dwa komplety opon (letnie i zimowe) wraz z felgami		
2. Pojazd ma być wyposażony w hak holowniczy z gniazdem		
Parametry techniczne zabudowy		
1. wymiary przestrzeni ładunkowej o długości minimalnej 3100 mm		
2. wymiary przestrzeni ładunkowej o szerokości minimalnej 2100 mm		
3. wymiary przestrzeni ładunkowej o wysokości minimalnej 600 mm		
4. osłona kabiny ze wzmocnionymi otworami do mocowania ładunku oraz z górną nakładką przeciwpoślizgową do przewozu długich ładunków		
5. rama pośrednia wykonana z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie		
6. burty wykonane z profili aluminiowych, składanych na wysokość 600mm, burty boczne w całości		
7. zasilanie wywrotu pompa hydrauliczna napędzana silnikiem elektrycznym, sterowanie za pomocą pilota		
8. ogranicznik kąta wywrotu		
9. system zabezpieczeń przechyłu		
10. zawiasy dolne burt bocznych + zawiasy górne i dolne burty tylnej		
11. dodatkowe mocowanie ładunku - minimum 6szt.		
12. dodatkowa osłona lamp tylnych pojazdu		
13. Demontowane zabezpieczenie powierzchni ładunkowej przez zwijaną plandekę umocowaną do stelażu przy kabinie, mocowanie przy rozłożeniu do burt		
14. dodatkowa nadstawka przestrzeni ładunkowej ze stelażu ażurowego na wysokość kabiny pasażerskiej, osłonięta plandeką.		
15. Pomarańczowa belka LED sygnalizacyjna składająca się z lamp pulsujących i pozycyjnych wraz z dwoma halogenami służącymi jako światła robocze (szperacze). Montowana w najwyższym punkcie samochodu.		

Samochód dostawczy do 3,5 tony typu furgon 1 sztuka		
Wypełnić i załączyć jako załącznik do oferty	Spełnia Tak / Nie	Wpisać uwagi własne oferenta lub oferowane dane techniczne
1	2	3
Parametry techniczne pojazdu		
1. rok produkcji 2015 minimum		
2. długość całkowita pojazdu minimum 4300 mm		
3. rozstaw osi minimum 2650 mm		
4. wysokość pojazdu minimum 1800 mm		
5. lakier akrylowy niemetaliczny – kolor biały		
6. silnik:		
a. benzyna o pojemności 1 150 – 1 600 cm ³		
b. moc minimum 70 KM i norma czystości spalin EURO 5		
7. skrzynia manualna minimum 5 – cio biegowa		
8. napęd przedni		
9. dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 ton		
10. ładowność minimalna 700kg		
10. ilość miejsc siedzących (kierowca + pasażer): 2 osób		
Wyposażenie pojazdu		
1. system kontroli trakcji: ABS, ECS lub równoważne		
2. wspomaganie kierownicy		
3. poduszka powietrza kierowcy		
4. chłapacze przeciwbłotne przednie i tylne		
5. obręcze kół minimum 15” z kołpakami		
6. stała przegroda działowa - pełna, oddzielająca część pasażerską od towarowej		
7. centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi z funkcją blokady w czasie jazdy		
8. koło zapasowe umieszczone pod podwoziem lub w kabinie		
9. system blokady zapłonu z kodem w kluczyku- immobiliser		
10. zagłówki pełne regulowane na wysokość		
11. pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z ogranicznikiem napięcia		
12. kolumna kierownicy składana w razie wypadku		
13. gumowe dywaniki podłogowe		

14. komputer pokładowy, komunikaty wyświetlane w języku polskim		
15. sygnał dźwiękowy pozostawionych włączonych świateł		
16. kolumna kierownicy regulowana co najmniej na wysokość		
17. szyby przednie sterowane elektrycznie		
18. osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera		
19. podsufitka w kabinie z lampką sufitową		
20. ogrzewanie i wentylacja, nawiewy boczne i przednie regulowane, dmuchawa co najmniej 4-biegowa, funkcja obiegu zamkniętego, nadmuch na przednią szybę i boczne, klimatyzacja manualna		
21. zamykany schowek w dolnej części deski rozdzielczej, schowek w drzwiach kierowcy i pasażera		
22. zestaw audio: radio z funkcją cd i mp3 z bluetooth oraz nagłośnieniem przestrzeni		
34. logo zamawiającego z lewej oraz prawej strony pojazdu – do uzgodnienia wizualizacja reklamy, wym. 2500/2000mm		
35. gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, pełnowymiarowe koło zapasowe		
36. popielniczka z zapalniczką na konsoli centralnej		
Warunki gwarancji		
1. minimum 2 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów – miesiące		
2. minimum 3 lata gwarancji na powłokę lakieru – miesiące		
3. minimum 6 lat gwarancji na brak korozji perforacyjnej od wewnątrz i na zewnątrz – miesiące		
Wymagania dotyczące serwisu		
Dostępność serwisu – autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się na terenie województwa łódzkiego, godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku co najmniej w godzinach 8.00 – 16.00, w soboty co najmniej w godzinach 8.00-14.00. Rozpoczęcie naprawy nastąpi w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia		
Inne parametry lub wyposażenie (dodatkowe)		
1. Pojazd ma być wyposażony w dwa komplety opon (letnie i zimowe) wraz z felgami		
2. Pojazd ma być wyposażony w stalową galeryjkę dachową do przewozu ładunków o masie do 70kg minimum oraz 1000mm szerokości minimum		
3. Pojazd ma być wyposażony w hak holowniczy z gniazdem		
Parametry techniczne zabudowy – strefy ładunkowej		
1. strefa ładunkowa o długości minimalnej 1760 mm		

2. strefa ładunkowa o szerokości minimalnej 1350 mm		
3. strefa ładunkowa o szerokości minimalnej 1100 mm – między wnękami kół		
4. strefa ładunkowa o wysokości minimalnej 1100 mm		
5. przestrzeń ładunkowa nie przeszklona		
6. tylne drzwi asymetryczne, pełne dwuskrzydłowe		
7. jedno drzwi boczne przesuwne nie przeszklone		
8. co najmniej 6 podłogowych uchwytów do mocowania ładunku		
9. co najmniej 2 uchwyty do mocowania ładunku na ścianie z drzwiami przesuwными oraz co najmniej 3 do mocowania ładunku po stronie przeciwnej (bez drzwi)		
10 . zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej panelami ochronnymi ze sklejki (podłoga, drzwi boczne, drzwi tylne oraz pozostała przestrzeń ładunkowa)		
11. Pomarańczowa belka LED sygnalizacyjna składająca się z lamp pulsujących i pozycyjnych wraz z dwoma halogenami służącymi jako światła robocze (szperacze). Montowana w najwyższym punkcie samochodu.		

UWAGA!!!

Należy załączyć karty katalogowe/techniczne w celu potwierdzenia parametrów technicznych – wyposażenia pojazdów

(Miejsce i data)

(pieczęcie i podpisy Wykonawcy Osób Uprawnionych)