

Zgierz, dn. 10.04.2018 r.

DR.7012.93.2018.SK

Dot. DR.7012.261.2017.SK

DECYZJA NR 261 / Z / 2017

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z Dz. U. z 2017r. poz. 2222; ze zm. Dz. U. z 2018r. poz. 12, poz. 138, poz. 159 i poz. 317) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 149)

ZMIENIAM

Warunki odtworzenia pasa drogowego po umieszczeniu infrastruktury niezwiązanej z drogą (tj. umieszczenie kanału sanitarnego i wodociągu) w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5179 E uzgodnione Decyzją Nr 261/2017 z dn. 06.09.2017 r.,

ORZĘKAM

1. Pkt 1 otrzymuje brzmienie: Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej DN300 w pasie drogi powiatowej - ul. Traugutta zlokalizowana zostanie w pasie jezdnym, w odległości 1,5 m. od krawężnika ulicznego. Odgałęzienia boczne zostaną wyprowadzone do granicy posesji znajdujących się wzdłuż ulicy. Całość robót ziemnych zostanie wykonana wykopem otwartym z naruszeniem konstrukcji jezdni. Ponadto kanał sanitarny zostanie włączony do istniejącego kanału w ul. Żeromskiego poprzez projektowaną studnię betonową S1 Ø1200 mm. Po zakończonych pracach należy odtworzyć teren do istniejącej niwelety. Naruszony pas drogowy w ul. Żeromskiego podczas prowadzonych robót ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego. Warstwy podłoża usunięte w celu ułożenia przedmiotowej infrastruktury należy odtworzyć przy użyciu materiałów o parametrach tożsamyh do poprzednio usuniętego i odpowiednio zagęścić - szczególnie w obrębie komór przeciskowych. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nienadających się do zagęszczenia należy je wymienić na piasek, bądź stabilizować. Zagęścić grunt w wykopie warstwami 20-30 cm do wskaźnika **min. $I_s=0,98$ w przypadku chodnika i $I_s=1,0$ dla zjazdów (w przypadku ich naruszenia)**. W obrębie istniejących drzew roboty prowadzić ręcznie lub przeciskami nie uszkadzając systemu korzeniowego. Jeżeli w okresie dwóch lat od ostatniego odbioru na w/w roboty Zarządca drogi stwierdzi obumieranie drzew, Inwestor na własny koszt dokona ich usunięcia i nasadzi nowe drzewa. Z uwagi na planowaną przebudowę ul. Traugutta pas drogowy po robotach ziemnych odtworzyć 20 cm warstwą tłucznia łamanego do rzędnej niwelety drogi. Jednocześnie Inwestor zobowiązany jest do uzupełnienia tłucznia w przypadku ubytku w nawierzchni.”
2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie: Projektowana sieć wodociągowa w pasie drogi powiatowej - ul. Traugutta zostanie przebudowana w zieleńcu i w chodniku w/w drogi powiatowej. Roboty ziemne zostaną wykonane wykopem otwartym z naruszeniem konstrukcji chodnika. Z uwagi na planowaną przebudowę ul. Traugutta pas drogowy po robotach ziemnych odtworzyć 20 cm warstwą tłucznia łamanego do rzędnej niwelety drogi. Warstwy podłoża usunięte w celu ułożenia przedmiotowej infrastruktury należy odtworzyć przy użyciu materiałów o parametrach tożsamyh do poprzednio usuniętego i odpowiednio zagęścić - szczególnie w obrębie komór przeciskowych. W przypadku

stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nienadających się do zagęszczenia należy je wymienić na piasek, bądź stabilizować. Zagęścić grunt w wykopie warstwami 20-30 cm do wskaźnika **min. $I_s=0,98$ w przypadku chodnika i $I_s=1,0$ dla zjazdów (w przypadku ich naruszenia)**. W obrębie istniejących drzew roboty prowadzić ręcznie lub przeciskami nie uszkadzając systemu korzeniowego. Jeżeli w okresie dwóch lat od ostatniego odbioru na w/w roboty Zarządca drogi stwierdzi obumieranie drzew, Inwestor na własny koszt dokona ich usunięcia i nasadzi nowe drzewa. Wodociąg przechodzący pod pasem jezdnym ul. Starzyńskiego należy umieścić przy pomocy przewiertu sterowanego bez naruszenia konstrukcji i podbudowy jezdni. Komory przewiertowe należy umieścić jak najdalej krawędzi jezdni. Nawierzchnię chodnika w miejscach wykopów należy odtworzyć z elementów nieuszkodzonych odpowiadających rodzajem i profilem elementom nawierzchni istniejącej. Jednocześnie Inwestor zobowiązany jest do uzupełnienia tłucznia w przypadku ubytku w nawierzchni.”

Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa zmiana nie powinna wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego, Zarząd Powiatu Zgierskiego postanowił przychylić się do zmiany decyzji przedstawionym zakresie.

Wobec spełnienia przesłanek dla zmiany decyzji, wynikających z art. 155 kpa – orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Zarządu Powiatu Zgierskiego złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do odwołania. Zgodnie z Art. 127a. kpa „§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.”

Z upoważnienia
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO
Monika Stodulska
Zastępca Naczelnika Wydziału Drogownictwa

Otrzymuje:

1. Pan Karol Kołakowski - Pełnomocnik
zam. 99-100 Łęczycyca, ul. Kaliskiej 44/34
2. a/a

Sporządziła: SK